

Standing S Cleatformer

Этот станок в один проход формирует соединительный профиль, совмещающий стандартную S-образную рейку (шину) и вертикальный фальц для повышения прочности и жесткости соединения и изготавливаемого воздуховода.

Этот профиль используется в производстве магистральных линий и крупных ответвлений в промышленных и коммерческих системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В стандартный комплект поставки включены удлиненные с обеих сторон вспомогательные валы, позволяющие использовать поставляемые по заказу дополнительные комплекты формирующих роликов для изготовления разнообразных профилей, включая **Pittsburgh**, фланец, стоячий шов, T-образный коннектор и другие.




S-образная рейка (шина)



Формовочные ролики



ПРОФИЛЬ STANDING S



Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	STANDING S CLEATFORMER
МАТЕРИАЛ	0.6-1.0 мм (26-20 калибр)
РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ	Карман: 28.6 мм используется примерно 159 мм материала
СКОРОСТЬ	18.3-21.3 м/мин
ДВИГАТЕЛЬ	230/460 В переменный ток, 60 Гц, трёхфазный, 3.7 кВт (5 л.с.), 1800 об/мин, ручной выключатель
ПЕРЕДАЧА	Клиноременная
СТАНИНА	Сварная сталь Массивная верхняя плита Окраска: синий металллик
СМАЗКА	Смазочные порты Alemite
РАЗМЕРЫ	Длина: 2134 мм Ширина: 762 мм Высота: 940 мм Линия прокатки: 838 мм
ПРИМЕРНАЯ МАССА БРУТТО	771 кг
КОНСТРУКЦИЯ	Цельносталльные формовочные головки, закаленные и шлифованные валы, формовочные ролики из цементированной стали, фрезерованные и игольчатые подшипники. Валы 28.6 мм.

Для заказов и справок звоните по телефонам:

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

или посетите наш сайт www.metalprom.com