

Spin Collar Maker

Используя станок **Spin Collar Maker** компании **Lockformer**, Вы можете производить свои собственные отводы за минуты.

Для этого нужно только отрезать прямоугольную заготовку из металла толщиной 0.4-0.7 мм (30-24 калибр) необходимых размеров, задать требуемый диаметр, и вставить заготовку в станок до автоматического упора.

Синхронизированный штамп надрезает входную грань для упрощения установки отвода на месте монтажа. Надрезанный лист, обходя стопор, движется в роликоформовочное устройство и затем подвергается гофрированию и сворачиванию в цилиндр.

Поставляются две модели станка: модель 6 для изготовления воротников диаметром 51-152 мм и модель 12 для изготовления воротников диаметром 51-305 мм.



Отвод



Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	SPIN COLLAR MAKER
МАТЕРИАЛ	0.4-1.0 мм (30-20 калибр) Диаметр: 102-406 мм
РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ	н/д
СКОРОСТЬ	12.2 м/мин
ДВИГАТЕЛЬ	115 В переменный ток, 60 Гц, однофазный, 560 Вт (3/4 л.с.), 1725 об/мин
ПЕРЕДАЧА	Клиноременная
СТАНИНА	Трубчатая сварная конструкция Окраска: синий металлик
СМАЗКА	Смазочные порты Alemite
РАЗМЕРЫ	Длина: 571 мм Ширина: 1067 мм Высота: 940 мм Линия прокатки: 508 мм
ПРИМЕРНАЯ МАССА БРУТТО	181 кг
КОНСТРУКЦИЯ	Цельностальные формовочные головки, закаленные и шлифованные валы, формовочные ролики из цементированной стали, фрезерованные и игольчатые подшипники. Постоянная направленность резца

Для заказов и справок звоните по телефонам:

(4732) 77-31-04 · (495) 628-05-35

или посетите наш сайт www.metalprom.com