

## TDC

Роликоформовочный станок **TDC** формирует соединители типа **TDC** и дополнительную соединительную планку со скоростью до 15.2 м/мин.

**TDC** фланец, изготовленный на роликах, расположенных с левой стороны станка, имеет уникальные фиксирующие борты, исключающие необходимость точечной сварки.

Также поставляются дополнительные ролики для изготовления соединительных планок типов **Z-Bar** и **TDC Clip**.

Толщина материала для изготовления **TDC** фланца 0.7-1.3 мм (24-18 калибр); для изготовления соединительной планки 0.85 мм (22 калибр).




Профиль TDC



Дополнительный профиль для TDC зажимов



### ПРОФИЛИ TDC В СБОРКЕ



Профили TDC в сборке



Профили TDC с зажимом

Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

## Технические характеристики

МОДЕЛЬ	TDC
МАТЕРИАЛ	0.7-1.3 мм (24-18 калибр) для изготовления TDC 0.85 мм (22 калибр) для изготовления зажима
РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ	Приблизительный расход 47.6 мм материала для изготовления TDC и 54 мм для изготовления зажима
СКОРОСТЬ	15.2 м/мин
ДВИГАТЕЛЬ	230/460 В, переменный ток, 60 Гц, трёхфазный, 7.5 кВт (10 л.с.), 1800 об/мин
ПЕРЕДАЧА	Цепная
СТАНИНА	Сварная сталь Массивная верхняя плита Окраска: синий металлик
СМАЗКА	Смазочные порты Alemite
РАЗМЕРЫ	Длина: 3658 мм Ширина: 914 мм Высота: 1219 мм Линия прокатки: 838 мм
ПРИМЕРНАЯ МАССА БРУТТО	998 кг
КОНСТРУКЦИЯ	Цельностальные формовочные головки, закалённые и шлифованные валы, формовочные ролики из цементированной стали, фрезерованные и игольчатые подшипники. Валы 28.6 мм.

Для заказов и справок звоните по телефонам:

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)