

## Gorelocker Lite

**Gorelocker Lite** предназначен для сборки отводов, переходников, заглушек и других фитингов круглого сечения, наиболее часто применяемых в строительстве.

Эта облегчённая модель серии **Gorelocker** представляет собой основной станок с двумя легко заменяемыми наборами оснастки для автоматической загибки и для закатывания швов.

Двойное назначение этого компактного станка делает его идеальным для более малых предприятий, сочетая высокое качество продукции с экономией рабочей площади, времени и затрат на труд.

Станок обрабатывает сегменты из материала толщиной до 1.3 мм (18 калибр) с диаметром 127-1016 мм (5-40 дюймов).

Загибочная оснастка позволяет отбортовать одну сторону цилиндрического сегмента и развальцевать соединяющуюся с ней сторону следующего сегмента.

Закатывающая оснастка завершает сборочную операцию формированием и закатыванием шва с ребром жёсткости (**Standing Rib**). Полученное прочное соединение не требует дополнительной герметизации, покрытия или окраски, и, благодаря своей дополнительной жёсткости, позволяет использовать более тонкие материалы.



Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(0732) 77-31-04 (095) 317-67-63  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

## Спецификации

Диаметр	127-1016 мм	5-40 дюймов
Потребляемая мощность	4 кВт	5.4 л.с.
Максимальная толщина материала	1.3 мм	18 калибр
Вес	575 кг	1265 фунтов