

Gorelocker Sport

Gorelocker Sport предлагает альтернативу производству сварных отводов, переходников, заглушек и других сварных фитингов круглого сечения, объединяя в одном агрегате автоматический зигочный станок и станок для закатывания швов.

Для увеличения производительности, обе рабочих станции могут быть использованы одновременно, обрабатывая сегменты из материала толщиной до 1.3 мм (18 калибр) с диаметром 127-1270 мм.

Зигочная станция отбортовывает одну сторону цилиндрического сегмента и развальцовывает соединяющуюся с ней сторону следующего сегмента. Закатывающая станция, расположенная на противоположной стороне агрегата, заканчивает сборочную операцию формированием и закатыванием шва с ребром жёсткости (**Standing Rib**).

Gorelocker Sport экономичен и не требует большой рабочей площади, а применяемый способ сборки не производит нежелательных побочных эффектов (тепла, шума, искр, шлака и т.п.), обеспечивая тем самым безопасные и гигиеничные рабочие условия. Полученное прочное соединение **Standing Rib** не требует дополнительной герметизации, покрытия или окраски.

Для изготовления дымоходов, **Gorelocker Sport** поставляется с дополнительной оснасткой для изготовления двухсегментных 45-градусных и трёхсегментных 90-градусных отводов с минимальным диаметром 76 мм.



Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

Спецификации

Диаметр	125-1270 мм
Потребляемая мощность	4 кВт/5.4 л.с.
Максимальная толщина материала	1.3 мм/18 калибр
Давление воздуха	5-7 бар
Потребление воздуха	0.025 куб.м/мин
Вес	750 кг