

## Ручной гибочный станок 1648

Ручной гибочный станок **Box & Pan 1648** предназначен для выполнения различных гибочных операций, включая гибку кожухов и поддонов. Цельно стальная сварная конструкция с регулируемыми конструктивными элементами и бронзовыми втулками обеспечивает длительную и надёжную работу станка.

Сменные элементы фартука позволяют формировать реверсные изгибы радиусом 6.4 мм из тонкого материала. **Box & Pan 1648** поставляется со сменной рабочей кромкой и оснащён точным ограничителем для выполнения повторной гибки.

Станок может устанавливаться на рабочем столе или на станине (станина в стандартный комплект не входит и поставляется отдельно).



Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

Ручной гибочный станок 1648

### Спецификации

Толщина материала	1.6 мм (16 калибр)
Ширина материала	1219 мм
Максимальный рабочий просвет	31.8 мм
Максимальная глубина кожуха	102 мм
Минимальный реверсный изгиб	6.4 мм
Минимальный размер отогнутой кромки	25.4 мм
Ширина вкладышей	51, 76, 102 мм
Габариты	1626x711x813 мм
Масса	224 кг