

## Роликоформовочный станок 20 Ga Pittsburgh

Этот роликоформовочный станок оснащен 5 формовочными узлами с двумя формовочными позициями. В одной позиции формируется замок **Pittsburgh**, в другой дополнительной внешней позиции можно формировать один из двух поставляемых профилей (в зависимости от Вашего выбора комплектации станка): рейку (шину) или двойной шов.

Управляемый мотором мощностью 750 Вт с V-образной ременной передачей, этот станок сконструирован для надёжной работы с материалом толщиной 0.55-1.0 мм (26-20 калибра).

Станок может быть укомплектован дополнительной моторизованной приставкой для отгибки простых кромок (фланцев) размером 4.8 мм, а также дополнительной станиной (приставка и станина поставляются отдельно).



Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)



Приставка для отгибки простых кромок (фланцев) размером поставляется отдельно

### Спецификации

Толщина материала	0.55-1.0 мм/26-20 калибр (низкоуглеродистая сталь)
Двигатель	115/230 В, 0.75 кВт (1 л.с.), 1800 об/мин
Размер замка	7.9 мм
Скорость	До 7.6 м/мин
Габариты	1016x610x1118 мм
Масса	136 кг