

## Роликоформовочный станок 24 Ga Pittsburgh

Этот компактный переносной роликоформовочный станок формирует замки **Pittsburgh** на кромках заготовок и используется для тонкого материала толщиной до 0.7 мм (24 калибра).

Дополнительная моторизованная приставка (показанная на фотографии) для отгибки простых кромок (фланцев) делает станок **24 Ga Pittsburgh** идеальным для использования непосредственно на сборочном участке, а в комплекте с цельностальной станиной (поставляемой отдельно), он может быть использован совместно с другим оборудованием в вашем цеху.



Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

### Спецификации

Толщина материала	0.7 мм/24 калибр (низкоуглеродистая сталь)
Двигатель	115 В, 60 Гц, однофазный, 0.4 кВт (1/2 л.с.), 1700 об/мин (Возможна конфигурация: 230/60/однофазный)
Глубина замка	7.9 мм с закрываемой кромкой 9.5 мм
Скорость	10.7 м/мин
Высота фланца	4.8 мм
Габариты роликоформирующего устройства	762x356x508 мм
Габариты станины	889x356x610 мм
Габариты при доставке	1041x635x762 мм
Масса	Роликоформирующее устройство: 75 кг Станина: 64 кг Общая масса: 139 кг

**Примечание:** При доставке, роликоформирующее устройство размещается внутри станины