

Станки для гибки кожухов и поддонов

Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

МЕТАЛПРОМ • www.metalprom.com

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

Станки для гибки кожухов и поддонов компании **Tennsmith** серии **F6** были специально спроектированы для работы в условиях большой нагрузки. Они обеспечивают гибкость в использовании путём применения сменных 152 мм (6-дюймовых) вкладышей. Широкий диапазон зажима и лёгкость регулировки гибочной кромки позволяют Вам быстро выставлять необходимые радиусы изгиба. Цельносварная металлическая конструкция, стойки и скобы рамы обеспечивают прочность и долговечность этих станков.

Станки серии **F6** могут быть дополнительно оснащены удлинительными вкладышами для формирования внутренних углов с возвратными фланцами поперёк верхней стороны кожухов и вкладышами с открытым торцом, используемыми при формировании треугольных, квадратных, прямоугольных и сужающихся деталей.

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

.....
 Модель F6-48-12
 Модель F6-72-12
 Модель F6-96-12
 Модель F6-120-16



Модель F6 48-12



Ассортимент вкладышей

Модель F6	Количество вкладышей			Всего
	Ширина 76 мм	Ширина 102 мм	Ширина 127 мм	
48-12	4	4	4	12
72-12	6	6	6	18
96-12	8	8	8	24
120-16	10	10	10	30

СПЕЦИФИКАЦИИ

Станки для гибки кожухов и поддонов до 152 мм	Модель F6-48-12	Модель F6-72-12	Модель F6-96-12	Модель F6-120-16
Максимальная толщина материала (низкоуглеродистая сталь)	2.8 мм (12 калибр)	2.8 мм (12 калибр)	2.8 мм (12 калибр)	1.6 мм (16 калибр)
Максимальная толщина материала (нержавеющая сталь)	1.6 мм (16 калибр)	1.6 мм (16 калибр)	1.3 мм (18 калибр)	1.0 мм (20 калибр)
Ширина гiba	1219 мм	1829 мм	2438 мм	3048 мм
Максимальный подъём балки	38.1 мм	57 мм	57 мм	57 мм
Диапазон поперечной регулировки балки	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм
Максимальная глубина кожуха	152 мм	152 мм	152 мм	152 мм
Минимальный реверсный изгиб	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм
Минимальный размер отогнутой кромки	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
Ширина вкладышей	76, 102 и 127 мм			
Габариты станка (с установленными противовесами)	1829x1245x1422 мм	2794x1346x1524 мм	3480x1346x1524 мм	4089x1346x1524 мм
Вес, брутто	728 кг	1281 кг	1474 кг	1667 кг
Объём упаковки станка	2.25 куб.м	3.25 куб.м	4.1 куб.м	5.38 куб.м

Возможна поставка радиальных и удлинительных вкладышей (левые и правые вкладыши формируют внутренние углы с возвратными фланцами поперёк верхней стороны кожухов и т.д.), и вкладышей с открытым торцом (используемых при формировании треугольных, квадратных, прямоугольных и сужающихся деталей).

TENNSMITH USA