

Гибочные станки

Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

МЕТАЛПРОМ • www.metalprom.com

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

- Модель HB73-16
- Модель HB97-18
- Модель HB97-16
- Модель HB121-18
- Модель HB121-16
- Модель HB121-14
- Модель HB145-18



Модель HB 97-16

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com

Тяжёлые гибочные станки компании **Tennsmith** спроектированы и изготовлены для точной гибки и долгосрочной службы. Цельносварная металлическая конструкция, стойки и скобы рамы обеспечивают прочность и долговечность этих станков. Дополнительная структурная жёсткость, полученная от применения конструктивных элементов и панелей с большим запасом прочности, чем это принято в промышленности, позволяет регулировать верхнюю гибочную кромку без использования гаечных ключей. Регулировочные винты верхней кромки оснащены упорными подшипниками и позволяют быстро и аккуратно настраивать станок для материалов различной толщины и различной кривизны гибки.

Дополнительные возможности регулировки включают основания с винтами для подстройки высоты и контргайкам, отжимными винтами и натяжными болтами на фартуке, усиленными растяжками и стержнями на фартуке, основании, и на верхней кромке, а также полностью регулируемые противовесами для облегчения гибки. Сменные элементы фартука позволяют формировать реверсные изгибы радиусом 6.4 мм из тонкого материала.

Просверленные по месту для достижения идеальной соосности, оси вращения оснащены масляными подшипниками. Высокопрочные шарнирные болты изготовлены из легированной стали. Стальные ручки зажимов, мощные хомуты, пресс-маслёнки и стопор фартука дополняют собой ассортимент других исключительных особенностей этих гибочных станков.

TENNSMITH  U.S.A.

Гибочные станки

Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

МЕТАЛПРОМ • www.metalprom.com

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

- Модель HB73-16
- Модель HB97-18
- Модель HB97-16
- Модель HB121-18
- Модель HB121-16
- Модель HB121-14
- Модель HB145-18



Модель HB 121-16

Для заказов и справок звоните по телефонам:

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

или посетите наш сайт www.metalprom.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тяжёлые гибочные станки	Модель HB73-16	Модель HB97-18	Модель HB97-16	Модель HB121-18	Модель HB121-16	Модель HB121-14	Модель HB145-18
Толщина материала (низкоуглеродистая сталь)	1.6 мм (16 калибр)	1.3 мм (18 калибр)	1.6 мм (16 калибр)	1.3 мм (18 калибр)	1.6 мм (16 калибр)	2.0 мм (14 калибр)	1.3 мм (18 калибр)
Ширинагиба	1854 мм	2464 мм	2464 мм	3073 мм	3073 мм	3073 мм	3683 мм
Максимальный подъем балки	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	57 мм	57 мм	57 мм
Диапазон поперечной регулировки балки	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм	12.7 мм
Минимальный реверсный изгиб	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм	6.4 мм
Минимальный размер отогнутой кромки	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм	25.4 мм
Габариты станка (с противовесами)	2896x1219x1511 мм	3505x1219x1511 мм	3556x1321x1524 мм	4039x1321x1524 мм	4090x1347x1512 мм	4115x1372x1613 мм	4700x1346x1512 мм
Вес, брутто	545 кг	628 кг	760 кг	1043 кг	1304 кг	1477 кг	1545 кг
Объем упаковки станка	2.66 куб. м	3.54 куб. м	3.99 куб. м	4.78 куб. м	5.30 куб. м	5.55 куб. м	6.4 куб. м

TENNSMITH USA