

# Ручные зиговочные вальцы

Наше представительство в России, Украине и странах СНГ

**МЕТАЛПРОМ** • [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ротационные машины	Модель R22
Максимальный калибр (малоуглеродистая сталь)	0.85 мм (22 калибр)
Максимальная ширина обрабатываемой кромки	178 мм
Расстояние между осями	51 мм
Вес, брутто	30 кг
Объем упаковки станка	0.05 куб. м

РОЛИКИ

Тип	Номер детали	Назначение
A 3.2 мм (1/8 дюйма)	22100 22101	Загибка
C	22106 22107	Отгибка
D	22108 22109	Радиусная отгибка
E	22110 22111	Гофрирование
F 19.1 мм (3/4 дюйма)	22113 22114	Накатка S-образной канавки
G	22115 22116	Накатка канавки

СПЕЦИФИКАЦИИ

Прокатные вальцы	Модель R24
Максимальный калибр (малоуглеродистая сталь)	0.7 мм (24 калибр)
Максимальная ширина обрабатываемой кромки	н/д
Расстояние между осями	44.5 мм
Вес, брутто	15.9 кг
Объем упаковки станка	0.05 куб. м

РОЛИКИ

Назначение
Гофрирование
Накатка S-образной канавки

- Модель R22
- Модель R24

Для заказов и справок звоните по телефонам:  
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35  
или посетите наш сайт [www.metalprom.com](http://www.metalprom.com)

Зиговочная машина **R22**, снабжённая взаимозаменяемыми роликами, представляет собой многофункциональный инструмент для ручного выполнения многих операций по работе с листовым металлом.

**R22** может обрабатывать металл (низкоуглеродистую сталь) толщиной до 0.85 мм (22 калибр) и использует наборы роликов следующих типов: A - 3.2 мм загибка, C - отгибка, D - радиусная отгибка, E - гофрирование, F - накатка S-образной канавки, и G - накатка канавки.

**R22** включает прочный и закрытый литой корпус, и тщательно подогнанные зубчатые передачи.

Материал может подаваться в ролики в обоих направлениях, определяемых выбором соответствующей рабочей оси, а вращение рабочей ручки в обоих случаях осуществляется по часовой стрелке. Формовочное давление контролируется рукояткой, расположенной на верхней части корпуса.

Стандартный комплект поставки включает в себя ролики A, C, E и F, рабочую ручку, ключ и подставку для установки на рабочем столе.

Зиговочная машина **R24** осуществляет гофрирование и накатку канавки за один рабочий проход и может обрабатывать металл (низкоуглеродистую сталь) толщиной до 0.7 мм (24 калибр).

**R24** снабжена дополнительными вставками, позволяющими проводить только гофрирование, и может быть оснащена дополнительными роликами для накатки S-образных канавок, позволяющими сконфигурировать машину только для накатки. Формовочное давление контролируется рукояткой, расположенной на верхней части корпуса.

Стандартный комплект поставки включает в себя ролики для гофрирования и накатки, вставки для гофрирования, рабочую ручку, ключ и подставку для установки на рабочем столе.



Модель R22



Модель R24